

Säkerhetsdatablad

Hela vårt produktsortiment inkl alla nyheter finns på

www.nordenta.se

Produktnamn: Soflex snap-on
Artikelnummer: 3927-29, 3934

AB Nordenta
Verkmästaregatan 1
745 85 Enköping, Sweden

tel +46 (0)171 230 00
fax admin +46 (0)171-230 40
fax order +46 (0)171-210 00

e-mail info@nordenta.se
www.nordenta.se
orgnr 556049-4899

3M Svenska AB
Bollstanaesvaegen 3
191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

=====

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D

=====

Dokument nr 11-2635-8 Utfärdat : 12/02/08 Version nr: 001.12
Ersätter 30/10/07 Utskrivet : 11/04/11 Sidan 1 av 5

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen telefon 08-33 12
31 eller akutnummer 112.

1 - NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH FÖRETAGET

Handelsnamn

3M ESPE 1980 OCH 1958 SERIEN SOFLEX

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, www.3m.com/se
telefon 08-92 21 00, fax 08-754 55 37

Begränsning av användning: Endast för utbildad tanvårdspersonal

2 - FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga farliga egenskaper: Produkten är ej klassificerad som
farlig kemisk produkt.

3 - SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
RYGGMATERIAL AV HÄRDAD URETAN	---	40 - 50
SLIPMEDEL AV ALUMINIUMOXID OCH BINDEMEDEL	---	15 - 30
PAPPER	---	20 - 30

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom
kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid inandning: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid förtäring: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

5 - BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: Normalt brännbart material. Använd brandsläckare med klass A släckningsmedel (vatten, skum).

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning och sluten andningsutrustning.

Speciella åtgärder (brand): Ej tillämbart.

6 - ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Hanteringsanvisningar: Endast för industriell/yrkesmässig användning.

Se bipacksedeln för ytterligare skyddsinstruktioner.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering: Om produkten innehåller ämnen som har tilldelats svenska hygieniska gränsvärden anges de nedan. NGV= nivågränsvärde, TGV= takgränsvärde. Även de i föreskriften använda anmärkningarna anges. Se gärna AFS 2005:17 "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar" för mer information.

Rekommenderad ventilation: Ej tillämbart.

Andningsskydd: Vid normal användning förväntas inte luftföroreningar i sådan omfattning som kräver andningsskydd.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt. Undvik ögonkontakt med damm eller luftburna partiklar. Följande ska bäras för sig eller i kombination för att förhindra ögonkontakt: Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd: ---

Dokument nr 11-2635-8 Utfärdat : 12/02/08 Version nr: 001.12
Ersätter 30/10/07 Utskrivet : 11/04/11 Sidan 3 av 5
3M ESPE 1980 OCH 1958 SERIEN SOFLEX

Förtäring: Förtäres ej.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Slipskivor av olika storlek. Ljusgrå till mörkbrun
och ljusblå till svart

Löslighet i vatten Olöslig

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: ---

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning: Koloxid Koldioxid

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Damm från bearbetning som slipning och
skärning kan orsaka ögonirritation.

Effekter vid hudkontakt: Kontakt med huden under produktens användning
förväntas inte ge någon betydande irritation.

Effekter vid inandning: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid
inandning.

Effekter vid förtäring: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid
förtäring.

12 - EKOLOGISK INFORMATION

Miljöriskbedömning av produkten: En försiktig bedömning tyder på att
denna produkt innebär låg miljörisk eftersom användning och
avfallshantering sannolikt inte leder till några betydande utsläpp i
miljön.

13 - AVFALLSHANTERING

Destruktion: Kan lämnas till vanlig avfallshantering.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till Repa och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310 (företag) respektive 0200-880311 (privatpersoner). Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

14 - TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering: Information om produktens transportklassificering finner ni av datatekniska skäl på säkerhetsdatabladets sista sida.

Vissa säkerhetsdatablad som hämtas på internet innehåller ännu inte den sistasidan. Kontakta gärna miljöavdelningen vid behov av ytterligare information.

15 - GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Märkning

Kommentar: Produkten är ej klassificerad som farlig kemisk produkt.

16 - ANNAN INFORMATION

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.

Dokument nr 11-2635-8 Utfärdat : 12/02/08 Version nr: 001.12
Ersätter 30/10/07 Utskrivet : 11/04/11 Sidan 5 av 5
3M ESPE 1980 OCH 1958 SERIEN SOFLEX

TRANSPORTINFORMATION (forts. till punkt 14)

Produkten klassas inte som farligt gods (ADR, IMDG, IATA)